

First Choice  
For  
Security  
Professionals

体表面温度計測  
タレット型  
サーマルカメラ



DS-2TD1217B-3/PA

体表面温度計測対応 タレット型2眼サーマルカメラ

特徴

**目に見えない表面温度を「見える化」させて感染症一次検査を効率アップ**

光学・サーマル2つのレンズを備えた人の体表面温度測定(精度±0.5℃)が出来るカメラです。  
高性能サーモグラフィセンサーにより、非接触で素早い温度計測を行う事ができます。  
大勢の中から体表面温度が高い(設定温度より高い)人だけを見つけだすことができます。



光学・サーマルのデュアルレンズなので サーマル画面だけでなく、  
光学画面にも 温度表示でき、温度把握しやすい。

- ・サーマル解像度：160×120
- ・異常体温検知アラーム機能
- ・光学解像度：2688×1520
- ・ピクチャー・イン・ピクチャー機能
- ・測定温度範囲：30℃～45℃
- ・サウンドアラーム
- ・温度測定誤差：±0.5℃以内

<ご注意>

「赤外線サーモグラフィ」は物体の温度分布を表示する装置です。 ・測定しているのは「表面温度分布」なので、体温計で測定される「体温」とは、多少の誤差が生じます。  
・被写体がウイルス感染しているかどうか 判断する機器ではありません。 ・着衣部の体温分布は測定できない為、帽子等外した状態での検査を推奨いたします。

# Specifications Network Camera solution

Model		DS-2TD1217B-3/PA
サーマルモジュール	イメージセンサー	酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
	解像度	160×120 (出力時解像度 320×240)
	ピクセルインターバル	17μm
	応答波長	8μm~14μm
	NETD	Less than 40mK (25°C), F# = 1.1
	レンズ	3.1mm F1.1 50° ×37.2° (H×V)
	IFOV	5.48mrad
	最小対象距離	0.2mm
光学モジュール	解像度	2688×1520
	イメージセンサー	1/2.7" Progressive Scan CMOS
	最低照度	カラー: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), 白黒: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON)
	シャッタースピード	1s~1/100,000s
	レンズ	4mm 84° ×44.8° (H×V)
	WDR	120dB
イメージ機能	画像融合機能	サーマル画像と光学画像の重ね合わせ詳細表示
	ピクチャー・イン・ピクチャー	サーマル画像と光学画像の複数コンビネーションピクチャー・イン・ピクチャー
スマート機能	温度測定	3つの温度測定タイプと21種類のルール設定 (10 points, 10 areas, and 1 line).
	測定温度範囲	30°C~ +45°C
	測定温度誤差	±0.5°C以内
IR		最大15m
ネットワーク	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	メインストリーム	光学: 50Hz: 25fps (2688×1520), 25fps (1920×1080), 25fps (1280×720) 60Hz: 30fps (2688×1520) 30fps (1920×1080), 30fps (1280×720) サーマル: 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288, 320×240
	サブストリーム	光学: 50Hz: 25fps (704×576), 25fps (352×288), 25fps (176×144) 60Hz: 30fps (704×480), 30fps (352×240), 30fps (176×120) サーマル: 704×576, 352×288, 320×240
インテグレーション	アラーム	入力1-ch (0-5 VDC)、出力1-ch リレー
	アラーム連動可能アクション	SDカード録画 / リレー出力 / スマートキャプチャー / FTPアップロード / email リンケージ / オーディオアラーム / フラッシュライトアラーム
	音声	1入力、1出力
	通信インターフェース	1, RJ45 10M/100M Self-adaptive Ethernet interface. 1, RS-485 interface
	SDカード	MicroSDカードスロット, 対応範囲: MicroSD/SDHC/SDXC card (最大256G), サポート manual or alarm レコーディング
一般	電源	12 VDC : 0.5 A, max. 6W PoE (802.3af, class 3) : 42.5 V to 57 V, 0.14 A to 0.22 A, max. 6.5 W
	動作環境	10°C~ 35°C (屋内、無風状態での使用に限る) / 湿度95 以下
	保護	IP66
	寸法	138.3 mm×138.3 mm×123.1 mm (5.45 "×5.45"×4.85 ")
	重量	940g (2.07 lb)

■寸法図 (mm)

■アクセサリ

本製品は、一般的な三脚に取り付ける事が出来ます。

三脚用取付金具      三脚

**※感染後も発熱、発症しない感染症もあります。すべての感染症感染者を体表面温度でスクリーニングすることはできません。**

**免責事項** これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪や感染などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。⑧設置運用後、当該施設利用者の感染者発症・発熱

<p><b>安全に関するご注意</b></p>	<p>設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。</p>
-------------------------	--

**カタログについてのご注意**

●このカタログの情報は、2020年11月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

<お問い合わせ先 (販売店)>

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山  
TEL:03-4346-1962

大阪支店 TEL:06-4790-8010	北陸営業所 TEL:076-221-6910
札幌営業所 TEL:011-206-1697	広島営業所 TEL:082-545-0390
仙台営業所 TEL:022-398-9562	福岡営業所 TEL:092-400-7147
名古屋営業所 TEL:052-265-8192	沖縄営業所 TEL:098-878-2077

SDC2020T23072①33SP@