

体表面温度計測機能付 顔認証リーダー

First Choice
For
Security
Professionals



DS-K1TA70MI-T-NL

体表面温度測定付顔認証リーダー

特徴

- ・非冷却赤外線センサー（酸化バナジウム）による温度計測に対応
- ・温度計測範囲: 30 °C ~ 45 °C, 計測誤差: ± 0.3 °C
- ・高速温度測定モード: 顔認証を行わず、顔認識のみで温度を計測
- ・複数の認証モードに対応: カード、温度、顔&温度、カード&顔&温度等
- ・測定距離0.5~1.5m程度
- ・顔、カード登録: 各6,000

ご注意

- 被験者の表面の温度分布を表示する装置です
- 被験者がウイルスに感染しているかを判断する機器ではありません。
- 被験者が体温計で測定する「体温」とは誤差があります。

- 室内と屋外の温度差が大きい環境下で、屋外から室内に入った直後の体表温度は、「体温」から更に誤差が生じる場合がございます。



(商品説明動画)

DS-K1TA70MI-T	
温度計測	
計測温度範囲	30 °C ~ 45 °C
センサー (サーマル)	非冷却式 (酸化バナジウム)
解像度	120 × 160
フレームレート	25 fps
測定温度誤差	± 0.3 °C, (ブラックボディを使用しない場合)
推奨計測距離	0.5 ~ 1.5 m
モニター	
サイズ	7-インチ
機能	タッチスクリーン
カメラ	
解像度	2 MP
レンズ	デュアルレンズ
ネットワーク	
有線LAN	対応, 10/100/1000 Mbps 自動選択式
インターフェース	ネットワーク、RS-485、Wiegand、解錠信号、退室ボタン ドア開閉センサー、タンパスイッチ
容量	
カード登録枚数	6000
顔登録枚数	6000
イベント記録件数	100,000
認証機能	
カード形式	Mifareカード
カード読取距離	0 to 5 cm
カード読取スピード	< 1 秒
顔認証スピード	< 0.2 秒/人
顔認証距離	0.5 to 1.5 m
機能	
なりすまし排除機能	対応
音声案内	対応
その他	
電源	DC12 V/2 A
動作温度	0 °C ~ 50 °C (温度計測範囲: 10 °C ~ 35 °C の場合)
動作湿度	10 ~ 90% (結露なきこと)
動作環境	屋内かつ風の無い環境

■ 卓上設置金具 (別売り)

DS-DM0701B	
色	ブラック・シルバー
材質	冷間圧延鋼板 (SPCC)
寸法 W×H×D	193 × 353.5 × 195.5 mm
重量	2.5Kg



■ 据置設置金具 (別売り)



DS-KAB671-P1	
材質	AL-6061 アルミニウム合金
寸法W×H×D	300x300x1312mm
重量	5.5Kg

■ ビデオインターフォン (別売り)




DS-KC001	
モニター	7インチ タッチスクリーン
ネットワーク	TCP/IP 10/100 Mbps × 1
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12 V(1 A)
動作 電圧/消費電力	12VDC / 最大 5W
動作温度	-10°C ~ 55°C / 10% ~ 90% (結露なし)
寸法 W×H×D	200 × 140 × 15.5 mm
重量	419.3g

※感染後も発熱、発症しない感染症もあります。すべての感染症感染者を体表面温度でスクリーニングすることはできません。

免責事項

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪や感染などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。⑧設置運用後、当該施設利用者の感染症発症・発熱

 安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2021年6月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ

発売元



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>

お問い合わせはこちら

