

HD-TVI solution

GF-TVD903R

2M HD-TVI 屋内IRドームカメラ



Key Features

GF-TVD903R | 2M HD-TVI 屋内IRドームカメラ

- 2メガピクセル1/2.8インチSONY Starvis
プログレッシブスキャンCMOSセンサー
- 最大解像度:1920 x 1080 (30fps)
- 2D/3D-NR機能
- TVI or CBVS (960H) 出力 ※設定で選択
- 同軸通信をサポート
- 最大400m長距離の伝送可能 (5C-HFBT)
- 2.8~12mm 3Mega Pixel バリフォーカルレンズ装着
- Defog
- 逆光補正機能 HLC/BLC
- プライバシーマスキング (4エリア)
- 動き検知機能 (4エリア、最大1280ブロック)
- スローシャッター制御 (感度アップ)
- 強化されたD-WDR機能
- IR照射距離 最大25M
- OSDコントロールによる簡易設定
- Smart IR
- DC12V ※電源分離式カメラ

Model		GF-TVD903R
カメラ	イメージセンサー	2メガ 1/2.8インチ SONY Starvis® プログレッシブスキャン CMOS センサー
	最低照度	0Lux (IR ON)
	シャッタースピード	AUTO / MANUAL (1 / 30 - 1 / 50,000 : NTSC)
	レンズ	2.8 ~ 12mm (パリアフォーカルレンズ) (水平 : 91° ~ 28° / 垂直 : 67.5° ~ 21.2°)
	デナイト	AUTO / COLOR / BLACK&WHITE / EXT
映像	映像信号	TVI (1920 x 1080 30fps) / CVBS (960H) 設定にて切替
	総画素数	1945 (H) x 1109 (V) 2.16メガピクセル
	有効画素数	1945 (H) x 1097 (V) 2.13メガピクセル
	水平解像度	1100TVL
	逆光補正	D-WDR/HLC / BLC
	S/N比	52dB以上 (AGC OFF時)
	2D/3DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	電子感度	AUTO / OFF (× 2 ~ × 30 制限選択可能)
	ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC → SET / 屋内 (INDOOR) / 屋外 (OUTDOOR) / マニュアル (2,000° K-20,000° K)
	プライバシーマスキング	4エリア
	動き検知 (モーションディテクション)	4エリア※最大 1280 ブロック
	デフォッグ	ON/OFF
	全般	動作温度 / 湿度
電源		DC12V / 0.4A (最大 4.8W)
IR 照射距離		25m
外形寸法 mm		113.8 (Φ) x 90 (H)
重量		約 180g

寸法図 (mm)	アクセサリ
	<p>WM120 壁面金具 (屋内用)</p>

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。

安全に関するご注意	設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
------------------	--

カタログについてのご注意
 ●このカタログの情報は、2020年2月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ	発売元 セキュリティデザイン 株式会社セキュリティデザイン <本社> 〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山 TEL:03-5468-7071 大阪支店 TEL:06-4790-8010 名古屋営業所 TEL:052-265-8192 札幌営業所 TEL:011-206-1697 広島営業所 TEL:082-545-0390 仙台営業所 TEL:022-398-9562 福岡営業所 TEL:092-400-7147 北陸営業所 / 沖縄営業所
--------	---