


## 定 格

入力信号	4CH EX-SDI
出力信号	4CH HD-SDI
最大伝送距離	370m(5CHFBT)
パワーソース	同軸ケーブル:最大12W×4CH
インディケーション	パワー(赤):電源入力時に点灯
LED	リンクステータス(黄):カメラ接続時に点灯
	RS485(緑):RS485入力待機時に点灯
HD-SDI 入/出力ポート	BNC-Fe(75Ω)
RS-485ポート	ターミナルブロック4P
通信速度	2400/4800/9600/19200
入力電源	AC100~240V/50/60Hz
消費電力	4W
動作湿度	-10℃~50℃/0~80%
保管湿度	-20℃~60℃
外形寸法(mm)	360(W)×300(D)×44(H)
質量(Approx.製品)	2.9Kg Appr(Product Only)

ケーブル	製造業者	Attenuation ( db/100m )	最大伝送距離 ( to camera )	最大伝送距離 ( to DVR )
5C-HFBT	KUMKANG	17.8	370m	100m
5C-HFBT	その他	20.3	330m	75m
3C-2V	その他	-	170m	20m

※ 状況による失が発生する可能性がありますので、最大伝送距離の90%をお勧めします。  
製造業者の特性が違うケーブルの場合、最大伝送距離が異なります。

## 外観寸法図



型 番

GF-SDU04



Security Design

分 類

CCTV

発 行

2019年7月

頁

1/1