

TVI ONE CABLE CAMERA SOLUTION

GF-TVB32S-EX

2M OneCable TVI Motorized IR バレットカメラ



Key Features

GF-TVB32S-EX | 2M OneCable TVI Motorized IR バレットカメラ

- 2メガピクセル1/2.8"SONY Progressive Scan STARVIS CMOSイメージセンサー
- 2.7~12 mm スマートフォーカスマメガピクセルレンズ
- IRライフサイクルを延長した広角ハイパワーLED
- 1本の同軸ケーブルを介したカメラ映像+電源供給+ 制御信号 (withワンケーブルユニット)
- 広域光補正、スマートIR機能
- 光学フィルタ (ICR) 変換装置装着
- ワンケーブルユニット:48VDC

Model		GF-TV32S-EX
カメラ	イメージセンサー	2メガピクセル、1/2.8"SONY Stravis CMOS イメージセンサー
	最低照度	0 Lux (IR On)
	シャッタースピード	AUTO/MANUAL (1/30 ~ 1/30,000:NTSC) /FLICKER
	レンズ	2.7 - 12mm (電動バリフォーカルレンズ) (水平:112.83° - 32.27°、垂直:58.92° - 18.15°、対角:136.35° - 37.02°)
	デイナイト	AUTO/COLOR/BLACK & WHITE/AGC
映像	映像出力	270Mbps EX-SDI ※ユニットによりAHD/TVI 信号に変換
	総画素数	1945 (H) x 1109 (V) 2.16 Megapixel
	有効画素数	1945 (H) x 1097 (V) 2.13 Megapixel
	水平解像度	1100TVL
	逆光補正	OFF/HLC/BLC/WDR
	S/N 比	50dB またはそれ以上
	2D/3DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
	電子感度	AUTO/OFF (× 2 ~ × 32 制限選択可能)
	ホワイトバランス	AWB/ATW/AWC → SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL (2,000° K ~ 20,000° K)
	プライバシーマスク	ON/OFF (16 zone)
	モーション検知	ON/OFF (4 zone)
	DEFOG	ON/OFF
	一般	電源
動作温度 / 湿度		-30 ~ 50°C / 0% ~ 90% (結露しないこと)
IR 照射距離		最大 30m
外形寸法 mm		85.6x 246.8
重量		950g
保護		IP67 (防水)

寸法図 (mm)	アクセサリ
	<p>VB-J99 バレット用配線ボックス</p>

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。

安全に関するご注意	設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
------------------	--

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2020年8月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ	発売元 株式会社セキュリティデザイン https://www.security-d.com/
	<p>お問い合わせはこちら</p>
	SDC2020T23035①23SP@