

DS-K1T500S

Video Access Control Terminal

DS-K1T500S は HD のカメラ (2 MP/1080p) が装備されている一種のビデオ アクセス管理ターミナルです。それは顔検出、スマート カードの認識、対面音声、遠隔生きている眺め、映像の捕獲、NVR を通したビデオ録画を含む多数の先端技術を、等支える。



AVAILABLE MODELS

DS-K1T500S (M1 Card Only)

MAIN FEATURES

- つや消し金属表面
- TCP/IPおよびWi-Fiによる通信
- 公衆ネットワーク通信のEHomeプロトコルをサポート
- 内蔵カメラによる顔検出および画像キャプチャ機能 (1080P/2MP、IRライト、オプション)
- マイクロSDカードスロット内蔵：マイクロSDカード (最大128G) を挿入し、撮影した写真や録画したビデオをメモリーカードに保存することができます。
- QRコード認証：iVMS-4200クライアントソフトウェアまたは他のシステムを介してQRコードを生成します。
- 双方向音声
- iVMS-4200クライアントソフトウェアまたは他のシステムからリモートでドアを開けることができます。
- 最大50,000枚 50,000 枚のカード番号、最高、200,000アクセスコントロールイベント記録
- Mifareカードの読み取りをサポート
- 複数の認証モード QRコード、カード、カード+パスワード
- カードリーダーとして動作し、コントローラにアクセスするためのWiegandインターフェイスとRS-485インターフェイスをサポートしています。
- 外部カードリーダーを接続するためのRS-485通信
- RS-485で外部の安全なドア制御ユニットを接続し、端末が破壊されたときにドアが開くのを避けることができます
- 保護レベル IP65
- カードによる認証結果を音声で通知
- 検出を弄って、時間外警報、時間警報、強迫カード警報上の無効なカードの swiping の鍵を開けなさい、等

SPECIFICATION

Model	DS-K1T500S
プロセッサ	32ビット高性能プロセッサ
カメラ	2MP/1080P、IRライト
オーディオ	音声入力 マイクロフォン (感度: -25±3DB) 内蔵 オーディオ出力: ラウドスピーカー (1W) 内蔵
カード容量	50,000
記録容量	200,000
カード読み取りモード	Mifareカード
導入距離	≥ 2cm
通信モード	ターミナルモード: TCP/IPおよびRS-485 カードリーダーモード: ウィーガンド (26/34) およびRS-485
入インターフェース	ドアベルボタン×1、ドア磁気センサー×1、アラーム入力×2、タンパーアラーム×1、退出ボタン×1
出インターフェース	ロックリレー×1、アラーム出力 (ドアベル) ×1
ビデオストレージ	NVRまたはマイクロSDカードによる映像の録画と保存
マイクロSDカード	最大128G
保護レベル	IP65
電源	DC12 V/1 A
動作電流	最大 600 mA
動作温度	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
動作湿度	10% ~ 90% (結露しないこと)
マウント	壁掛け用
寸法	218mm × 78mm × 41mm (8.58" × 3.07" × 1.61")