

iDS-7200HUHI-M1/FA/4A+4/1(8/4)ALMシリーズ TURBO ACUSENSE DVR

主な特徴

- ディープラーニングによるモーション検知 2.0
(全アナログチャンネル用)
- ディープラーニングを用いた顔画像比較
- ディープラーニングを利用した周辺監視機能
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
- HDTV/AVHD/CVI/TVBS/IPビデオ入力
- 同軸ケーブル経由のオーディオ
- 最大8/16chのIPカメラ入力 (最大8MP)
- 1台のHDDで最大10TBまでの容量



圧縮と記録

- H.265 Pro+を有効にすることで、エンコード効率の向上とデータストレージのコスト削減が可能
- 最大8MPの解像度での録画が可能

保存と再生

- スマートサーチで効率よく再生
- サードパーティーのクラウドストレージに対応

スマート機能

- ディープラーニングに基づくモーション検知、境界保護 (ラインクロス、侵入検知)、または顔認識
- アナログカメラとスマートIPカメラの両方で複数のVCA (ビデオ・コンテンツ・アナリティクス) イベントをサポート

ネットワーク & イーサネットアクセス

- 市販の主要なWi-Fiドングル製品に対応
- Hik-ConnectとDDNS (ダイナミックドメインネームシステム) により、ネットワーク管理を容易に
- 出力帯域の制限を設定可能



Specification

モデル	iDS-7204HUHI-M1/FA/4A+4/1ALM	iDS-7208HUHI-M2/FA/4A+8/4ALM
顔写真の比較・検索¹		
顔写真比較	顔画像比較、顔画像検索（HDアナログカメラ用1ch顔画像比較アラーム）	
顔写真ライブラリー	顔写真ライブラリーは最大16個、合計500枚まで（1枚あたり1MB以下、総容量80MB以下）	
モーション検知機能2.0¹		
人・車両解析	ディープラーニングを用いたモーション検知2.0は、すべてのアナログチャンネルでデフォルトで有効になっており、人間と車両を分類し、葉や照明などのオブジェクトによる誤報を極めて少なくすることができます。	
外周保護¹		
人・車両解析	最大4ch	
録画		
動画圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
エンコード解像度	メインストリーム： 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/3K@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25 fps (P)/30 fps (N) *: 8MP@8fpsはチャンネル1のみ、8MP Liteはチャンネル2～4のみ使用可能です。	メインストリーム： 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/3K@12 fps /4 MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
	サブストリーム： WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)	
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps	
デュアルストリーム	対応	
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ & オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711u	
オーディオビットレート	64 Kbps	
ビデオ・オーディオ		
IPビデオ入力 ²	2ch(最大6ch) 拡張IPモードON： 4ch（最大8ch）、 各最大4Mbps 最大8MPの解像度	4ch(最大12ch) 拡張IPモードON： 8ch（最大16ch）、 各最大4Mbps
	H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ対応	
アナログビデオ入力	4-ch	8-ch
	BNCインターフェース（1.0Vp-p、75Ω）、同軸ケーブル接続に対応	
HDTVI入力	8 MP@15 fps, 5 MP@20 fps, 3K@20 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60	8 MP@15 fps, 5 MP@20 fps, 3K@20 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60

	fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps	fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
AHD入力	5 MP, 4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps	
HDCVI入力	4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps	
CVBS入力	PAL/NTSC	
CVBS出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
VGA出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, HDMI/VGA 同時出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, HDMI/VGA 同時出力
HDMI出力	1-ch, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI/VGA 同時出力	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI/VGA 同時出力
オーディオ入力	4ch RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4ch RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
	同軸ケーブル経由4ch	同軸ケーブル経由8ch
オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	
双方向オーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (第一音声入力使用)	
同期再生	4-ch	8-ch
ネットワーク		
リモート接続	32	64
ネットワーク プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
ネットワーク インターフェース	1、RJ45 10/100 Mbps 自己適応型 イーサネットインタフェース	1、RJ45 10/100/1000 Mbps自己適応型 イーサネットインタフェース
Wi-Fi	USBインターフェース経由でWi-Fi Dongleを用いてWi-Fiネットワークに接続可能	
補助インターフェース		
SATA	1 SATAインターフェース	
容量	各ディスクに最大10TBまでの容量	
シリアルインターフェース	RS-485 (半二重)	
USBインターフェース	フロントパネル : 1 × USB 2.0 背面パネル : 1 × USB 2.0	フロントパネル : 1 × USB 2.0 背面パネル : 1 × USB 3.0
アラーム入力/出力	アラーム入力×4 / アラーム出力×1	アラーム入力×8 / アラーム出力×4
一般		
電源	DC12V、1.5A	DC12V、2A
消費量 (HDDなし)	≤ 10 W	≤ 15 W
動作温度	-10 ° C ~ +55 ° C (+14 ° F ~ +131 ° F)	
動作湿度	10%~90%	
寸法 (W × D × H)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)	

重量 (HDDなし)	≤ 1.16 kg (2.6 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)
------------	--------------------	-----------------

注意：

- 1：顔画像比較、モーション検知2.0、周辺保護は同時に有効にすることはできません。1つの機能を有効にすると、他の2つの機能は使用できなくなります。
- 2：拡張IPモードは、スマートイベント（顔写真比較、モーション検知2.0、周辺保護）または他の機能と競合する場合がありますので、詳細はユーザーマニュアルを参照してください。

Available Model

iDS-7204HUHI-M1/FA/4A+4/1ALM,
iDS-7208HUHI-M2/FA/4A+8/4ALM

Distributed by




Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 [10] 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com