



First Choice
For
Security
Professionals

TURBO ACUSENSE
DVR



iDS-7204HUHI-M1/FA/4A+4/1ALM

4chデジタルビデオレコーダー

特徴

- ディープラーニングによるモーション検知 2.0 (全アナログチャンネル用)
- ディープラーニングを用いた顔画像比較
- ディープラーニングを利用した周辺監視機能
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
- 同軸ケーブル経由のオーディオ
- 最大8chのIPカメラ入力 (最大8MP)
- 1台のHDDで最大10TBまでの容量
- アラーム4入力/1出力
- オーディオ4入力/1出力

■ Specifications

	Model	iDS-7204HUHI-M1/FA/4A+4/1ALM
顔写真の比較・検索 ¹	顔写真比較	顔画像比較、顔画像検索（HDアナログカメラ用1ch顔画像比較アラーム）
	顔写真ライブラリー	顔写真ライブラリーは最大16個、合計500枚まで（1枚あたり1MB以下、総容量80MB以下）
モーション検知機能2.0 ¹	人・車両解析	ディープラーニングを用いたモーション検知2.0は、すべてのアナログチャンネルでデフォルトで有効になっており、人間と車両を分類し、葉や照明などのオブジェクトによる誤報を極めて少なくすることができます。
外周保護 ¹	人・車両解析	最大4ch
録画	動画圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
	エンコード解像度	メインストリーム：8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/3K@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) *: 8MP@8fpsはチャンネル1のみ、8MP Liteはチャンネル2~4のみ使用可能です。 サブストリーム：WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps
	デュアルストリーム	対応
	ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ & オーディオ
	オーディオ圧縮	G.711u
	オーディオビットレート	64 Kbps
ビデオ・オーディオ	IPビデオ入力 ²	2ch(最大6ch) 拡張IPモードON：4ch（最大8ch）、各最大4Mbps 最大8MPの解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ対応
	アナログビデオ入力	4-ch BNCインターフェース（1.0Vp-p、75Ω）、同軸ケーブル接続に対応
	HDTV入力	8 MP@15 fps, 5 MP@20 fps, 3K@20 fps, 4MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30fps, 720p@25 fps
	AHD入力	5 MP, 4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps
	HDCVI入力	4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps
	CVBS入力	PAL/NTSC
	ビデオ出力	CVBS×1、VGA×1、HDMI×1（HDMI/VGA 同時出力）
	オーディオ入力	4ch RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)/同軸ケーブル経由4ch
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
	双方向オーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)（第一音声入力使用）
	同期再生	4-ch
ネットワーク	リモート接続	32
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
	ネットワークインターフェース	1、RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
	Wi-Fi	USBインターフェース経由でWi-Fi Dongleを用いてWi-Fiネットワークに接続可能
補助インターフェース	SATA	1 SATAインターフェース（各ディスクに最大10TBまで）
	シリアルインターフェース	RS-485（半二重）
	USBインターフェース	フロントパネル：1 × USB 2.0、背面パネル：1 × USB 2.0
	アラーム入力/出力	アラーム入力×4 / アラーム出力×1
一般	電源/消費量(HDDなし)	DC12V、1.5A/≤ 10 W
	動作温度/湿度	-10°C ~ 55°C / 10%~90%
	寸法 (W×D×H)/重量 (HDDなし)	315 × 242 × 45 mm/≤ 1.16 kg

注意：

- 顔画像比較、モーション検知2.0、周辺保護は同時に有効にすることはできません。1つの機能を有効にすると、他の2つの機能は使用できなくなります
- 拡張IPモードは、スマートイベント（顔写真比較、モーション検知2.0、周辺保護）または他の機能と競合する場合がありますので、詳細はユーザーマニュアルを参照してください。

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これらの商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

- このカタログの情報は、2022年10月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>



お問い合わせはこちら