

IPC-4300H

4.3インチIPCカメラテスター

Function :

- タッチ画面が付いている 4.3 インチ IPS のテスト モニター
- ONVIF
- DC12V 2A の電力出力/DC 48V PoE の電力出力
- HD TVI カメラテスト
- IP の検出、自動調査の全ネットワーク区分 IP
- 自動-ログインおよび表示カメラの画像は、Hikvision のカメラをすぐに活動化
- Hik テストツール/Hikvisionカメラブランドテスト /IPCビューワー
- TVI 300 mgea テスト対応



Model :

IPC-4300H

Application :

- CCTV システムのインストールとメンテナンス
- ネットワークケーブリングプロジェクトのインストールとメンテナンス
- ドームカメラ IPカメラテスト
- 映像伝送路テスト
- PTZコントローラー
- 4Kカメラ対応

Specification

モデル	IPC-4300H
ディスプレイ	タッチパネル付き4.3インチIPS液晶テストモニター、解像度800 (RGB) × 480
ネットワークポート	10/100M自己適応、RJ45
WIFI	WIFI内蔵、速度150M、ワイヤレスカメラの映像を表示
IPカメラタイプ	ONVIF, Hikvision. カスタマイズ歓迎
IP探索	ネットワークセグメント全体のカメラIPを自動スキャン
高速ONVIF	カメラの迅速な検索、自動ログイン、カメラからの画像の表示、Hikvision カメラのアクティブ化
Hikテストツール	Hikvision カメラの起動、カメラ画像のテスト、IP、ユーザー名、パスワードの変更をサポートします。
HD TVIカメラテスト	サポート解像度 720p 25fps、30fps、50fps、60fps/1080P 25fps,30fps/2048x1536,18fps の同軸ケーブル上のカメラ OSD のメニュー制御
CVBSビデオ信号のテスト	1チャンネル ビデオ入力 BNC端子, 1チャンネル ビデオ出力 BNC端子, PAL/NTSC対応
拡大画像	アナログカメラ、IPカメラの画像ズーム/ムーブに対応
スナップショット、 動画記録・再生	イメージ画面のスナップショット、記録、保存、表示および記録と再生
PoE電源出力	48V PoE電源出力、最大電力24W
HDMI入力・出力	対応
出力インターフェース	12V/2A, 5V/2A
オーディオテスト	1chオーディオ信号入力、音が正常かどうかのテスト、

	1chオーディオ信号, ヘッドホンを接続
PTZコントロール	サポート RS232/RS485 制御、ボード 600-115200bps、PELCO-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan、等のような 30 以上の議定書と互換性があり。
カラーバージェネレーター	モニターやビデオケーブルのテスト用に1チャンネルPAL/NTSCカラーバービデオ信号を出力します。(赤、緑、青、白、黒の各色)
UTPケーブルテスター	UTPケーブルの接続状態をテストし、画面に表示する。 画面上の数字を読み取る。
データモニター	制御機器からのコマンドデータを取り込み、解析し、16進数で送信することも可能です。
ネットワークテスト	IPアドレススキャン、リンクテスト、Pingテスト、接続IPカメラや他のデバイスのIPアドレスの迅速な検索
PoE/PSEテスト	POEスイッチまたはPSEの電源電圧およびケーブル接続状態の測定
電源	
外部タワー電源	DC 12V (2A)
バッテリー	7.4Vリチウムポリマー電池 (5000mAh) 内蔵
充電	7~8時間を充電した後、通常の作業時間16時間
パラメータ	
動作設定	静電容量式タッチスクリーン、OSDメニュー、中国語/英語
自動オフ	5~30 (分)
一般	
動作温度	-10°C ~ +50°C
動作湿度	30% ~ 90%
寸法・重量	212 mm × 135.5 mm × 56.5 mm / 0.75 kg