

NETWORK CAMERA SOLUTION

UNI-IPB05IRVF-PRO/1

5MP 電動バリフォーカル バレット型 ネットワークカメラ



Key Features

- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- 25/30fps @ 5MP(2592×1944)
- 2.7~12 mm 電動焦点レンズ
- 顔、人間、車両の検出とキャプチャをサポート
- インテリジェント分析：侵入検知、シングル/ダブルラインクロス検知、徘徊検知、逆走検知、違法駐車検知、スマート動体検知、ピープルカウント
- True WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC
- スマートIR距離 最大40m
- 1/1オーディオ入出力、1/1アラーム入出力
- 内蔵マイクロSDカードスロット(最大1TB)
- IP67 保護

■ Specifications

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ・スキャン CMOS
最大解像度	5MP, 2592(H) × 1944(V)
電子シャッター	オート/マニュアル、1/5~1/20,000 秒
最低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 白黒: 0 Lux (IR 使用時)
デイ&ナイト	オート (ICR)
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	True WDR
角度調整	パン:0°~360°, チルト:0°~90°, 回転:0°~360°
レンズ	
レンズ	2.7~12 mm バリフォーカルレンズ、電動焦点
最大絞り	F1.6
画角(FOV)	水平:94°~30.5°、垂直:68.2°~22.9°
インテリジェントアラティクス	
マルチオブジェクト検出	顔、人間、車両の検出とキャプチャをサポートします。複数のフレームモード対応: フルフレーム、四隅フレーム、モザイク
インテリジェント分析	侵入検知、シングル/ダブルラインクロス、徘徊検知、逆走検知、違法駐車検知、スマート動体検知 指定対象タイプ(人・車)による警報発動対応
ピープルカウント	対応
ビデオ&オーディオ	
ストリーム/フレームレート	Stream1: 2592×1944, 2592×1520, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps, Stream2: D1, VGA, CIF @25/30fps, Stream3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps
ビットレート制御	CBR/VBR
ビットレート	Stream1: 200 Kbps~12 Mbps, Stream2: 100 Kbps~6 Mbps, Stream3: 100 Kbps~3 Mbps
スマートエンコーダ	対応
関心地域(ROI)	オフ/オン(8 ゾーン、長方形)
オーディオ圧縮	G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM)
画像	
画像調整	明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度調整可能
デイ/ナイト設定	オート、デイ、ナイト、タイマー
ノイズ低減	2D/3D DNR
画像補正	HLC, BLC, Defog, WDR
プライバシーマスク	4 エリア
イベント	
アラームトリガー	IVS、動体検知、アラーム入力、ネットワークアラーム、ディスクアラーム、デイナイト切替アラーム、異常音検知
イベントアクション	アラーム記録、アラーム出力、FTP アップロード、SMTP アップロード、可聴アラーム出力
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast
相互運用性	ONVIF (Profile S/T/G/M), SDK, CGI
最大同時ストリーム数	10 ch
ユーザー/ホストレベル	32 人以上のユーザー、3 つのレベル 管理者、オペレーター、メディアユーザー
セキュリティ	IP アドレスフィルター、HTTPS、不正ログインロック、IEEE 802.1x
ウェブビューア	IE11 以上, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
インターフェース	
ネットワークインターフェース	イーサネット(10/100 Base-T)RJ-45 コネクタ×1
その他インターフェース	オーディオ:1/1入出力、アラーム:1/1入出力、内蔵SDカードスロット最大1TB対応、リセットボタン
一般	
電源/消費電力	DC12V (-10%~+25%)/PoE (802.3af) 最大6.5W
動作環境	-40°C~60°C、湿度90%RH未満
照明距離	IR 最大40m
保護等級	IP67
寸法/重量	232 × 80 × 80 mm / 約 0.79 kg

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。
①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。 ②誤った使用や不注意による障害、破壊などの不便・損害及び被害。 ③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。 ④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。 ⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。 ⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。 ⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。

 安全に関するご注意	設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
---	--

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2025年5月現在のものです。 ●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。 ●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。 ●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。 ●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>



お問い合わせはこちら