

NETWORK CAMERA SOLUTION

UNI-IPV05IRVF-PRO/1

5MP 電動バリフォーカル ドーム型 ネットワークカメラ



Key Features

- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- 25/30fps @ 5MP(2592×1944)
- 2.7~12 mm電動焦点レンズ
- 顔、人間、車両の検出とキャプチャをサポート
- インテリジェント分析：侵入検知、シングル/ダブルラインクロス検知、徘徊検知、逆走検知、違法駐車検知、スマート動体検知、ピープルカウント"
- True WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC
- スマートIR距離 最大40m
- 1/1オーディオ入出力、1/1アラーム入出力
- 内蔵マイクロSDカードスロット(最大1TB)
- IP66, IK10

■ Specifications

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	5MP, 2592(H) × 1944(V)
電子シャッター	オート/マニュアル、1/5～1/20,000 秒
最低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) , 白黒: 0 Lux (IR 使用時)
デイ&ナイト	オート (ICR)
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	True WDR
角度調整	パン:0°～355°,チルト:0°～75°,回転:0°～355°
レンズ	
レンズタイプ	2.7～12 mm パリフォーカルレンズ、電動焦点
最大絞り	F1.6
画角 (FOV)	水平:94°～30.5°,垂直:68.2°～22.9°
インテリジェントアナリティクス	
マルチオブジェクト検出	顔、人間、車両の検出とキャプチャをサポートします。複数のフレームモード対応: フルフレーム、四隅フレーム、モザイク。
インテリジェント分析	侵入検知、シングルラインクロス、ダブルラインクロス、徘徊検知、逆走検知、違法駐車検知、スマート動体検知 指定対象タイプ(人物・車両)による警報発動をサポート
ピープルカウント	対応
ビデオ&オーディオ	
ストリーム/フレームレート	Stream1: 2592×1944, 2592×1520, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps, Stream2: D1, VGA, CIF @25/30fps, Stream3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps
ビットレート制御	CBR/VBR
ビットレート	Stream1: 200 Kbps～12 Mbps, Stream2: 100 Kbps～6 Mbps, Stream3: 100 Kbps～3 Mbps
スマートエンコーダ	対応
関心地域(ROI)	オフ/オン(8 ゾーン、長方形)
オーディオ圧縮	G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM)
画像	
画像調整	明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度調整可能
デイ/ナイト設定	オート、デイ、ナイト、タイマー
ノイズ低減	2D/3D DNR
画像補正	HLC, BLC, Defog, WDR
プライバシーマスク	4 エリア
イベント	
アラームトリガー	IVS、モーション検知、アラーム入力、ネットワークアラーム、ディスクアラーム、デイ/ナイト切替アラーム、異常音検知
イベントアクション	アラーム記録、アラーム出力、FTP アップロード、SMTP アップロード、可聴アラーム出力
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x,SNMP, Multicast
相互運用性	ONVIF (Profile S/T/G/M), SDK, CGI
最大同時ストリーム数	10 ch
ユーザー/ホストレベル	32 人以上のユーザー、3 つのレベル 管理者、オペレーター、メディアユーザー
セキュリティ	IP アドレスフィルター、HTTPS、不正ログインロック、IEEE 802.1x
ウェブビューア	IE11 以上, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
インターフェース	
ネットワークインターフェース	イーサネット (10/100 Base-T) RJ-45 コネクタ ×1
その他インターフェース	1/1オーディオ入出力、1/1アラーム入出力、内蔵カードSDスロット、最大 1TB 対応、リセットボタン
一般	
電源/消費電力	DC12V (-10%～+25%)/PoE (802.3af)、最大6.5W
動作環境	-40℃～60℃、湿度:90%未満
保護等級	IP66, IK10
照明距離	IR 最大 40 m
寸法/重量	φ130 × 113.3 mm、約787g

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。❶これらの商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。❷誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。❸商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。❹商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。❺第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。❻監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。❼登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。

**安全に関するご注意**

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意
●このカタログの情報は 2025年5月 現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

