

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2022 年 5 月現在のものです。

PoE カメラ電源ユニット WJ-PU201UX

■概要

- 本機は、弊社製ネットワークカメラをネットワークケーブルから電源を供給して動作可能にする PoE カメラ電源ユニットです。

【主な機能】

1. 標準規格 IEEE802.3bt/at/af に対応
2. 主に 60W を必要とする PTZ カメラ等との組み合わせをターゲット
3. RJ45 モデルに加えて、大規模な欧州市中監視で採用されている SFP 対応モデルの 2 タイプ
4. ギガビットイーサネット対応

■仕様

●基本

電源	AC 100 V ~240 V (50 Hz/60 Hz)
入力電力	最大 2.0 A (RMS) AC 90 V 時/最大 1.2 A (RMS) AC 240 V 時
出力電力	DC 56 V : 約 1.07 A/60 W (出力 1+出力 2)
使用環境	
使用温度範囲	60 W 出力時 : -10 °C ~ +40 °C 30 W 出力時 : -10 °C ~ +50 °C
使用湿度範囲	10 % ~ 90 % (結露しないこと)
保存環境	
保存温度範囲	-20 °C ~ +65 °C
保存湿度範囲	10 % ~ 90 % (結露しないこと)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45 コネクタ (×2) IEEE802.3bt/at/af 準拠
AC 入力	IEC320 インレット 3 ピン (C14)
寸法	幅 : 65 mm/高さ : 36 mm/奥行き : 163 mm (コード・プラグなどの突起部は含まず)
質量	約 300 g
仕上げ	PC/ABS 樹脂、艶消し黒

●対応規格

- 電気用品安全法 (電安法・PSE) : 対象外
- 電磁的確認 (VCCI など) : VCCI (クラス A)
- 電波法 : 対象外
- 電気通信事業法 (JATE) : 対象外

■商標および登録商標について

- ・この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

■付属品

- 取扱説明書.....1 冊
- 電源コード.....1 本

■外觀圖 (單位 mm)

●WJ-PU201UX

