


## 定 格

液晶パネル	8型 LEDバックライト
表示エリア	176.64 × 99.36mm
アスペクト比	17:10
パネル解像度	1024 × 600
ドットピッチ	0.1725 × 0.1656
表示色	約16.2M
輝度	500cd/m <sup>2</sup>
コントラスト	700:1
応答速度	10/20ms (Tr/Tf)
視野角	上:70度 下:75度 左:75度 右:75度
映像入力	HDMI × 1(タイプA 最大1920×1080)、 VGA × 1(ミニDsub15メス 最大1280 × 800)、コンポジット × 1(BNCメス)
音声入力	LINE入力 × 1(φ 3.5mmステレオミニジャック)、HDMIエンベデッド
スピーカー	内蔵(2W) × 1
映像フィルター	3D楕形フィルター、3Dインターレス除去、映像180度回転※コンポジット入力のみ
操作/OSD	赤外線リモコン、前面ボタン / OSD設定メニュー
電源入力	DC12V
消費電力	最大8W
動作温度	0~40°C
外形寸法	210(W) × 151(H) × 35.6(D)mm
重さ	約0.52kg
材質	プラスチック
付属品	取扱説明書、電源アダプター、赤外線リモコン、モニタースタンド、 HDMIケーブル、音声ケーブル(RCA × 2 → ステレオミニプラグ)

## 外形寸法図

単位: mm



※仕様等は予告無く変更される場合があります。

CH-L80AP-4HV

株式会社セキュリティデザイン

DATE  
2023.05.10